

AXIS Q8665-E PTZ 네트워크 카메라

깨끗한 창을 통해 빠르게 확인

AXIS Q8665-E 카메라는 100°/s의 신속한 팬 기능과 40°/s의 기울임을 제공합니다. 표준 PTZ 돔 카메라와 비교하면 위쪽으로 40° 틸트되며 컬럼 상단에 장착하여 제한 없는 360° 화각을 제공합니다. 이 카메라는 먼지, 비 및 눈에 대한 보호를 위해 IP66 및 NEMA 4X 등급을 준수합니다. AXIS Q8665-E 카메라는 와이퍼가 장착되어 있어 빗물을 제거할 수 있습니다. 먼지, 염분, 모래, 자동차 배기 등의 영향을 받기 쉬운 위치에서는 액세서리 워셔를 구입하고 세척액을 분사하여 깨끗한 창을 보호할 수 있습니다.

- > 연속 팬, 360° 무한
- > 고속 팬/틸트
- > HDTV 1080p에서 18x 광학 줌
- > 방수 및 방진
- > -40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F)



AXIS Q8665-E PTZ 네트워크 카메라

모델	AXIS Q8665-E 24V AC AXIS Q8665-E 120V AC AXIS Q8665-E 230V AC	내장 설치 지원 픽셀 카운터 도구	
카메라		일반	
이미지 센서	1/2.9" 프로그래시브 스캔 RGB CMOS	케이스	IP66 및 NEMA 4X 등급 알루미늄 케이스 및 ABS 색상: RAL 9002 와이퍼 포함
렌즈	가변 초점, 4.7mm ~ 84.6mm, F1.6 ~ 2.8 수평 화각: 59°-4° 수직 화각: 35°-2° 대각선 화각: 68°-4° 오토 포커스, 자동 주야간	메모리	256MB RAM, 128MB 플래시
주간 및 야간	야간 모드에서 적외선 차단 필터 자동으로 제거	전원	24V AC 120V AC 230V AC 일반: 40W 최대: 55W
최저 조도	색상: 30 IRE F1.6에서 0.5lux 흑백: 30 IRE F1.6에서 0.04lux	커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 네트워크 커넥터 전원 커넥터 CN1 CN4의 신호 커넥터 REL1
셔터 시간	1/28000s ~ 2s	스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 www.axis.com 을 참조하십시오.
팬/틸트/줌	팬: 360° 연속, 0.02°/s ~ 100°/s 틸트: -90° ~ +40°, 0.02°/s ~ 40°/s 줌: 18x 광학 줌, 12x 디지털 줌 프리셋 정확도: 0.02° 프리셋 포지션, 가드 투어, 드라이버 선택, 제어 대기열	작동 조건	-40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축) 극한 온도 제어 기능으로 인해 카메라가 최저 -40 °C/°F 온도에서도 작동합니다.
비디오		저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), H.264 메인 및 베이스 라인 프로파일 Motion JPEG	승인	EMC EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, VCCI Class A ITE, ICES-003 Class A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A, EN 50121-4 120V AC 및 230V AC: KCC KN22 Class A, KN24
해상도	1920x1080 HDTV 1080p ~ 160x90	환경	IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 4x
프레임 레이트	모든 해상도에서 최대 25/30fps(50/60Hz)	안전	IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60950-22 24V AC 및 120V AC: UL 60950-1, UL 60950-22
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264	치수	258 x 584 x 463mm(10 3/16 x 23 x 18 1/4in)
이미지 설정	수동 셔터 시간, 압축, 색상, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 영역, WDR - 다이내믹 대비, 역광 보정, 저조도에서 동작 미세 조정, 회전, 텍스트 및 이미지 오버레이, 주야간 전환 레벨	무게	17.5kg(38.6lb)
네트워크		포함 액세서리	설치 가이드
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리	필수 하드웨어	AXIS 벽면 브래킷 K 또는 AXIS 컬럼 브래킷 K
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	액세서리 옵션	AXIS 워서 키트 A AXIS T95A64 코너 브래킷 AXIS T95A67 폴 브래킷 AXIS T98A15-VE 미디어 컨버터 캐비닛 A 액세서리에 대한 자세한 내용은 www.axis.com 을 참조하십시오.
시스템 통합		비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어 (www.axis.com/support/downloads 에서 사용 가능)
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 www.axis.com 참조 원클릭 카메라 연결 기능이 있는 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile G, 사양은 www.onvif.org 에서 확인	언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
분석	AXIS Video Motion Detection 4, 액티브 탐퍼링 알람 타사 애플리케이션을 설치할 수 있는 AXIS Camera Application Platform 지원, www.axis.com/acap 참조	보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션, www.axis.com/warranty 참조
이벤트 트리거	분석, 에지 스토리지 이벤트	a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit(www.openssl.org) 용으로 개발한 소프트웨어와 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	
이벤트 동작	주야간 모드, 오버레이 텍스트, 에지 스토리지에 비디오 녹화, 사전 및 사후 알람 비디오 버퍼링 FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일을 통해 파일 업로드 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP를 통해 알림	환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility	
데이터 스트리밍	이벤트 데이터		